PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov



Rodinný dům Krátká 1092
Třebechovice pod Orebem
p.č.st. 1222, k.ú. Třebechovice pod Orebem [769452]

Energetický specialista:	Ing. Tomáš Lhotský
Číslo oprávnění:	2184
Evidenční číslo PENB:	898291.0
Datum vypracování:	24.10.2026

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Krátká 1092

PSČ, obec: 50346 Třebechovice pod Orebem

K.ú., parcelní č.: Třebechovice pod Orebem [769452], 1222

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: **301,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,83 W/(m².K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	89 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	140 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	120 kWh/(m².rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	13 kWh/(m².rok)	B
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Tomáš Lhotský

Osvědčení č.: 2184

Kontakt: tomas.lhotsky@email.cz



Ev. č. průkazu: 898291.0

Vyhotoveno dne: 24.10.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Třebechovice pod Orebem	**Část obce:**	
Ulice:	Krátká	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	1092
Katastrální území:	Třebechovice pod Orebem [769452]	**Převládající typ využití:**	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	1222	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1976	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Jedná se o stávající objekt rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Objekt je obdélníkového tvaru o základních rozměrech 9x11 m. Má dvě nadzemní a jedno podzemní techické podlaží. V rámci 1NP je umístěna temperovaná garáž. Zastřešení je plochou střechou, která je ve stávajícím stavu dodatečně zateplena. Před cca 10 lety byla provedena výměna části oken a vchodových dveří za nové s izolačním dvojsklem. Ostatní konstrukce obálky budovy na systémové hranici jsou původní z doby výstavby. Stávajícím zdrojem vytápění je kondenzační plynový kotel, stávajícím zdrojem ohřevu TUV je elektrický zásobník.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	865,9
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	398,7
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,46
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	301,3
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	29,1

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Obytná část	Obytné zóny - RD - byt	☒	☐	20,0	183,5
Z2	1PP a garáž 10C	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	10,0	117,8

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	85,4 %	-	-	-	-	-	-	85,4 %
	36,02	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36,02**
Elektřina	0,3 %	-	-	-	9,4 %	4,9 %	-	14,6 %
	0,13	**-**	**-**	**-**	**3,98**	**2,05**	**-**	**6,16**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	85,7 %	-	-	-	9,4 %	4,9 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok	120	-	-	-	13	7	-	140
MWh/rok	**36,15**	**-**	**-**	**-**	**3,98**	**2,05**	**-**	**42,18**

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele




C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	**1,0**	73,6 %	-	-	-	-	-	-	73,6 %
		36,02	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36,02**
Elektřina	**2,1**	0,6 %	-	-	-	17,1 %	8,8 %	-	26,4 %
		0,27	**-**	**-**	**-**	**8,36**	**4,31**	**-**	**12,94**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		74,1 %	-	-	-	17,1 %	8,8 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		120	-	-	-	28	14	-	162
MWh/rok		**36,29**	**-**	**-**	**-**	**8,36**	**4,31**	**-**	**48,96**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**7,57**	**6,60**	**5,54**	**2,39**	**1,28**	**0,69**	**0,52**	**0,56**	**1,25**	**3,09**	**5,43**	**7,25**
Zemní plyn	7,04	6,12	5,01	1,89	0,77	0,20	0,01	0,05	0,75	2,56	4,92	6,72
Elektřina	0,53	0,48	0,53	0,50	0,52	0,50	0,51	0,51	0,50	0,52	0,51	0,53


Roční průběh dodané energie dle energonositelů



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**7,57**	**6,60**	**5,54**	**2,39**	**1,28**	**0,69**	**0,52**	**0,56**	**1,25**	**3,09**	**5,43**	**7,25**
Vytápění	7,06	6,14	5,03	1,90	0,77	0,20	0,01	0,05	0,75	2,58	4,94	6,74
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	0,34	0,31	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34
Osvětlení	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	22,585	Solární zisky	MWh/rok	1,678
Větrání		4,882	Vnitřní zisky - lidé		0,559
Netěsnosti obálky - infiltrace		2,427	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		0,868
Celkem		29,895	Celkem		3,105

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	26,790	kWh/m^2.rok	89

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**97,9**				
SV1	OP1	20,0	EXT	74,1	**1,4**	0,30	0,30	467 %
SV2	OP1	10,0	EXT	4,2	**1,4**	0,53	0,53	267 %
SV3	OP2	10,0	EXT	9,6	**1,8**	0,53	0,53	343 %
SV4	OP3	20,0	EXT	10,0	**0,63**	0,30	0,30	210 %
STŘECHY				**111,2**				
ST1	STCH1 plochá	20,0	EXT	97,2	**0,19**	0,24	0,24	79 %
ST2	STCH1 plochá	10,0	EXT	6,1	**0,19**	0,42	0,42	45 %
ST3	STCH2 lodžie	20,0	EXT	7,9	**1,1**	0,24	0,24	458 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**149,5**				
SZ1	OP1z	10,0	ZEM	38,3	**1,4**	0,79	0,79	178 %
PZ1	PDL1	20,0	ZEM	6,1	**3,4**	0,45	0,45	756 %
PZ2	PDL1	10,0	ZEM	105,1	**3,4**	0,79	0,79	431 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**40,1**				
VO1	OKA	20,0	EXT	25,8	**1,4**	1,5	1,5	93 %
VO2	OKA	10,0	EXT	2,1	**1,4**	2,6	2,6	53 %
VO3	Luxfery	20,0	EXT	2,9	**2,5**	1,5	1,5	167 %
VO4	Dveře vstupní	20,0	EXT	2,2	**1,7**	1,7	1,6	106 %
VO5	Dveře vstupní	10,0	EXT	2,1	**1,7**	3,0	2,8	60 %
VO6	Vrata	10,0	EXT	5,0	**3,0**	3,0	2,8	107 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,094**		0,020	472 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	Kondenz. kotel	18,0	zemní plyn	36,0	103,0	-	87,0	83,0	100,0 %
									26,8

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
TV1	Zásobník TUV	2,5	elektřina	4,0	99,0	-	77,4	58,4	100,0 %
									3,1

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Obytná část	žárovková a LED svítidla	183,5	75,0	1,70	1,00	1,00	1,00
OS2	1PP a garáž 10C	žárovková a LED svítidla	117,8	56,3	1,70	1,00	1,00	1,00

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	ano
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	ne
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	ne

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	ANO	ANO	instalace fotovoltaické elektrárny na střeše objektu
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	ANO	NE	NE	Technický je toto opatření možné, není však doporučeno z důvodu ekonomické a ekologické proveditelnosti
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	-	-	soustava není v dané lokalitě k dispozici
	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	Instalace TČ jako hlavního zdroje vytápění a přípravy TUV

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Možným způsobem snížení energetické náročnosti objektu je instalace fotovoltaické elektrány o výkonu 2,76 kWp, instalace TČ vzduch voda jako hlavního zdroje vytápění a přípravy TUV, zateplení obvodových stěn a lodžiové desky zespod. Náklady na inatalci popsaných opatření byly odhadnuty na 620,4 tis. Kč, úspora provozních nákladů činí 32,7 tis.Kč/rok, prostá doba návratnosti navrženého opatření je tak 19,0 roku.

	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	99	140	162	E
	29,8	**42,2**	**49,0**	
Soubor navržených opatření	64	95	64	B
	19,2	**28,5**	**19,2**	
Dosažená úspora energie	35	45	98	
	10,6	**13,7**	**29,8**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**není požadavek**	**Splněno:**	**není požadavek**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Z1: obytná	183,5	50	3,0
	Z2: obytná	117,8	50	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$	Budova jako celek	0,83	0,46	-

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková dodaná energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	140	94	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	162	99	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2026.11 (vyhl.264/2020 Sb. + vyhl.222/2024 Sb. + ČSN 730540-2 (2025))
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Tomáš Lhotský	**Číslo oprávnění:**	2184
Telefon:	737353704	**E-mail:**	tomas.lhotsky@email.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	898291.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	24.10.2026		
Platnost průkazu do:	24.10.2036		